



ファブリックベルト

Fabric Belt

「ファブリック」の優位性を保ちつつ、ベルト加工が可能になります。

Belt sanding utilizing advantage of the character of Non-Woven.



株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

ファブリックベルト Fabric Belt

特長 Features

CFタイプ 基材と不織布一体型構造により強度が高い製品です。

Solid construction of backing and non-woven material which produce high strength.

CF2タイプ CFタイプに柔軟性を持たせた製品です。

Flexible type of CF Type.

JFタイプ J'wt布基材に不織布を貼り合せた製品です。最も柔軟性があります。

J'wt Backing. Most flexible Type.

XFタイプ X'wt布基材に不織布を貼り合せ、φ15mm程度の小径コンタクトホイールでも使用できます。

X'wt Backing. Can be used with 15mm diameter contact wheel.

用途 Application

レジンクロスベルトの目潰し

Surface adjustment for Resin Cloth Belt

小さめのバリ取り

Deburr

ステンレス製品のヘアライン加工

Hairline operation of Stainless Steel

サビ取り

Rust Removal

旧塗膜剥離

Paint Removal



加工材の材質や作業目的、作業方式などにより最適な製品を御提案させていただきます。
詳しくはお問い合わせください。

株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

本社三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市荻生町下永井田20
TEL(0561)32-2235(代)・FAX(0561)34-2254



能登工場 / TEL(0767)32-2717	北 陸 / TEL(076)257-3488
東 京 / TEL(03)5284-4900	浜 松 / TEL(053)423-3570
横 浜 / TEL(045)944-5934	大 阪 / TEL(06)6453-1417
北 関 東 / TEL(0285)28-9077	広 島 / TEL(082)285-3303
松 本 / TEL(0263)36-6563	高 松 / TEL(087)814-9917
新 潟 / TEL(025)233-3762	姫 路 / TEL(079)224-1105
仙 台 / TEL(022)782-7844	福 岡 / TEL(092)483-1491
名 古 屋 / TEL(0561)34-2108	



ISO9001
JQA-2253



ISO14001
JQA-EM0872



下記販売店へお申し付けください。