



ファブリックシート

Fabric Sheet

「ファブリック」はナイロン不織布に砥粒を固着した弾性のある研磨材です。
なじみがよく、目詰まりしにくい構造により様々な用途にご利用いただけます。

Elastic abrasive products consist of non-woven fabric nylon impregnated with
synthetic resins and abraive grains. Adoptable to the surface of work piece.
Prevent clogging.



株式会社ノリタケコーテッドアブレーション

ファブリックシート

Fabric Sheet

特長 Features

GFS

柔軟性があり、加工物へのなじみがよい製品です。汎用性が高く、様々な用途に使用できます。

Adoptable to the surface. Flexible and Versatility.

SGFS

適度な硬さを備え、研削性能に優れた製品です。

Moderate level of hardness which produce high sanding power.

用途 Application

汚れ、サビの除去などのクリーニング作業

Cleaning Operation for Stain Removal and Rust Removal

金属塗装前の足つけ作業

Surface Condition before Painting Operation for Steel

アルミ、銅、真鍮などの表面仕上げ

Surface Finishing for Aluminum, Copper or Brass

パテなどの研削・研磨

Putty Sanding

ステンレスなどのヘアーライン加工

Hairline Operation for Stainless Steel

仕様 Specification

寸法：150×230mm

粒度表示 (相当粒度)	06	07	010	012	014	016	018	019	021	023
	#120	#150	#240	#320	#400	#600	#800	#1000	#1500	#2000~2500
GFS		C	A	A	C	A	A	WA	WA	A
SGFS	A		A		A	C				

入り数：小箱20枚 大箱120枚

使用砥材 A:アランダム WA:ホワイトアランダム C:シリコンカーバイト


Grain: A = Aluminum Oxide, WA = White Aluminum, C = Silicone Carbide

 受注製造品です。

ディスク・ロールなど様々な形状へ加工することができます。

また、用途に応じた特別生産品もございます。

詳しくはお問い合わせください。



株式会社ノリタケコーテッドアブレイシブ

本社 三好工場 / 〒470-0206 愛知県みよし市筋生町下永井田20
TEL (0561) 32-2235 (代)・FAX (0561) 34-2254



能登工場 / TEL (0767) 32-2717 北 陸 / TEL (076) 257-3488
東京 / TEL (03) 5284-4900 浜 松 / TEL (053) 423-3570
横 浜 / TEL (045) 944-5934 大 阪 / TEL (06) 6453-1417
北 関 東 / TEL (0285) 28-9077 広 島 / TEL (082) 285-3303
松 本 / TEL (0263) 36-6563 高 松 / TEL (087) 814-9917
新 潟 / TEL (025) 233-3762 姫 路 / TEL (079) 224-1105
仙 台 / TEL (022) 782-7844 福 岡 / TEL (092) 483-1491
名 古 屋 / TEL (0561) 34-2108



下記販売店へお申し付けください。